



## FSO20W版

○**本設定について** 全てのAndroid機種では、ほぼ同一の内容となります。 ※アイコンデザイン、配列など多少の違いはございます。

## テレビ小山放送株式会社

### ○プロファイルの設定とは?

インターネットに接続してデータ通信行うための、接続先の設定です。プロファイルの設定をしないと インターネットに接続することはできません。

### ○設定前の準備をします。

SIMカードを本体に取り付けて充電をしたら、各種情報を確認してください。



※SSIDとパスワード(WPA KEY)は本体のリアカバーを外した部分にも記載されています。



### ■本紙ではアンドロイド端末(スマートフォン)からSSID が「FS020W\_7251A8」のモバイルWi-Fiルータ +Fのプロファイル設定を行います。 ※Wi-FiルータのSSIDを確認して設定してください。

 ○その他のデバイスからでも設定手順は変わりません。windows8.1・8・7・vista、 MacOSX、iOS、Androidに対応しています。

それぞれWi-Fi設定後にブラウザを起動して、「http://192.168.0.1/」にアクセスして STEP6からの手順で設定してください。



1. アンドロイド端末のWi-Fi設定を行います。

①「
まま
メニュー」を選択します。

②アプリケーション一覧が表示されます。





	: <u>I 🖬 1216</u> Q	3. アンドロイド端末のWi-Fi設定を行います。
無線とネットワーク		①「Wi-Fi」の表示を選択します。
S Wi-Fi	OFF)	②「OFF」の表示を選択すると「ON」に
0 (1 m) <sup>th</sup>	OFF	← Wi-Fi Q I 変わります。
①タッチ <sup>(カード設定</sup>		<sup>3</sup> Wi-Fiの受信電波SSID一覧の
③ 通話設定		~ 表示画面に移ります。
<ul> <li>データ使用量</li> <li>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>		2 <b>.タッチ</b>
「雨末」 (7) 簡単モード		利用可能なネットワークを表示するにはWiFiを ON
<ul> <li>3 割り込み</li> </ul>		位置情報の構度を向上させるため、Wi-Fio <sup>t</sup> OFF の場合でもGoogleやその物のアプリは近くのネ
<ul> <li>3 ホーム</li> </ul>		ットワークをスキャンすることができます。こ のスキャンが必要ない場合は、[詳細設定]>[スキ ャンを常に実行する[にアクセスします。
	t al 🕞 10:31	
← Wi-Fi	Q :	4. アンドロイド端末のWi-Fi設定を行います。
ON		①Wi-Fi接続先一覧が表示されます。
FS020W_7251A8	-	※現在受信している電波のSSIDが表示されます。
CMP01_2s_k5A0	-	②ここでは例として「FS020W_7251A8」に接続するので選択します。
		接続画面のパスワード入力画面に移ります。
CMP01_2p_k5A0XK	30	<u>※ご購入したモバイルWi-FiルータのSSIDを選択してください。</u>
CMP01_5p_k5AOXK		
RX501NC_3733	<b>1</b>	
BCW700J-C20F4B	<b>1</b>	
AirPort27404	10	
4E1694E54AF9B34E07E50C98	124 🕤	
	‡. <b>al ➡</b> 10:33	
FS020W_7251A8		5. アントロイト端木のWI-FI設定を打いより。
電波強度 非常に強い		①「パスワード」の入力を行います。
セキュリティ WPA2 PSK パフロード		<u>※ご購入したモバイルWi-FiルータのWPA KEYを入力します。</u>
		②「接続」の表示を選択します。
□ バスワードを □ 詳細設定項: ① タッチ	- 1	
キャンセル 接	***	
1 2 3 4 5 6 7	<b>②タッチ</b>	
qwertyu aedfabi	I O P	
	→ Done	

•	📚: 📶 🚍 10:33
← Wi-Fi	۹ :
ON	ON
FS020W_7251A8 接続中	<b></b>
CMP01_5p_k5AOXK	6
CMP01_2p_k5A0XK	-
CMP01_2s_k5A0XK	-
RX501NC_3733	-
BCW700J-C20F4B	-
4E1694E54AF9B34E07E50	C9824 🦔
IDKOYAMA	

🗢 📕	୍ 🗇 : ୍ର 📄 10:33
← Wi-Fi	Q :
ON	
FS020W_7251A8 接続済み	<b></b>
CMP01_5p_k5AOXK	(i)
CMP01_2p_k5AOXK	(ii)
CMP01_2s_k5A0XK	(ii)
RX501NC_3733	<b></b>
4E1694E54AF9B34E07E	50C9824 🥱
IDKOYAMA	
106F3FF2461E	10

6. アンドロイド端末のWi-Fi設定を行います。

①「接続中...」と数秒表示されます。

7. アンドロイド端末のWi-Fi設定を完了します。				
①「接続済み」の表示がされ、Wi-Fiアンテナ「 🛜 」が表示され れば接続完了です。				
Wi-Fiルータにアクセスして設定ができるようになります。				



### ○モバイルWi-Fiルータに無線LAN接続したデバイス(スマートフォン) のWebブラウザからプロファイルの設定を行います。

ここでの画面表示や手順はアンドロイド端末(スマートフォン)を例にして説明しています。その他の デバイスでも手順は変わりません。※画面表示は多少異なります。



### 1. モバイルWi-Fiルータのプロファイル設定を行います。

①スマートフォンのWebブラウザを起動してください。

Q ~ http://192.168.0.1/ 至 2ェブ 昭保 ログイン G ( ①入力

https://www.google.co.jp/が現在地情報をリクエ.. □ 設定を保存



#### 2. モバイルWi-Fiルータのプロファイル設定を行います。

 ①Webブラウザのアドレス欄に「http://192.168.0.1/」と入力して ください。

②「Go」を選択すると、モバイルWi-Fiルータの設定ログイン画面 が表示されます。





I





### 6. モバイルWi-Fiルータのプロファイル設定を行います。

①変更の必要は無いのでそのまま「次へ」を選択してください。

### 7. モバイルWi-Fiルータのプロファイル設定を行います。

①入力の必要は無いのでそのまま「スキップ」を選択してください。

### 8. モバイルWi-Fiルータのプロファイル設定を行います。

①最後に確認内容が表示されます。確認したら「完了」を選択して、
 設定内容を保存してください。





 モバイルWi-Fiルータの設定を変更したため、Wi-Fiの接続が 切断されます。

②「ホーム」ボタンを押してホーム画面に戻ってください。



### 10. モバイルWi-Fiルータのプロファイル設定を確認します。

 ①モバイルWi-Fiルータのステータス表示を確認してください。
 ②「LTE」アンテナ状態が表示されれば設定完了です。
 ③アンテナ表示がされない場合は再度Webブラウザのアドレス欄 に「http://192.168.0.1/」と入力してモバイルWi-Fiルータの 設定を確認してください。



### 11. インターネットに接続してみましょう。

①Webブラウザを起動してインターネットに接続してください。

※インターネットに接続できない場合は、Wi-Fi設定が「ON」に なっているか確認してください。